



Merkmale

- 2 Computer mit einer Tastatur und einer Maus steuern
- Spart Stellplatz und Kosten für 2. Monitor
- Auto-Scan Modus
- Hörbare Rückmeldung beim Umschalten
- LEDs zeigen aktiven PC an
- Umschalten über Schalter oder Tastatur (Hot-Key)
- Unterstützt SVGA, VGA und MultiSync-Monitore
- Auflösung bis 2048 x 1536
- Erfolgreich mit folgenden Mäusen getestet:
Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse mit IntelliEye und IntelliMouse Explorer
Logitech FirstMouse+, Logitech MouseMan+

Mini KVM Switch-Kit

Das DKVM-2K 2-Port Mini KVM Switch-Kit ist eine kostengünstige Lösung für den Home- und Office-Bereich, wenn 2 PCs über eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor kontrolliert werden sollen. Das Kit enthält den 2-Port KVM-Switch und alle notwendigen Anschlusskabel für Maus, Tastatur und Monitor. Dadurch ist das Kit die ideale Lösung für die einfache Verwaltung von 2 Computern.

KOSTENGÜNSTIG FÜR PC-BENUTZER

Wenn Sie 2 PCs zur gleichen Zeit benutzen wollen, spart Ihnen das DKVM-2K Kit Kosten und Stellplatz, da Sie beide über den KVM-Switch mit nur einer Tastatur, einer Maus und einem Monitor benutzen. Das Kit wird einsatzbereit ausgeliefert. Sie müssen nur noch die KVM-Kabel einstecken und können sofort loslegen.

VIELSEITIGE FUNKTIONEN

Das DKVM-2K verwendet eine fortschrittliche Microprozessor-Emulation für das intelligente Management der KVM-Ports. Beide Rechner können gleichzeitig booten. Mit Auto-Scan, der akustischen Rückmeldung und den Tastatur Hot-Keys ist die Benutzung des KVM-Switch sehr einfach. Sie können auch über den Schalter am Switch zwischen den Computern wechseln.

HOHE AUFLÖSUNGEN

Das DKVM-2K Kit unterstützt VGA-, SVGA- und MultiSync-Monitore bei einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 und einer Bildwiederholungsrate von 72Hz. Microsoft IntelliMouse wird unterstützt.

Technische Daten

ANSCHLÜSSE

- (Buchsen für Tastatur, Maus und Monitor)
- Tastatur: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - Maus: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - Monitor: HD, 15 PIN

ABMESSUNGEN

- 104 x 62 x 28 mm (nur der Switch)

GEWICHT

- 420g (KVM-Switch und Anschlusskabel)

STROMVERSORGUNG

- über PS/2-Port der PCs, 5V, 1A

ENERGIEVERBRAUCH

- 5V, 70mA

KVM-KABEL

- (Stecker zum Anschluss an die Computer)
- 2 Kabel, Länge: jeweils 1,8m mit:
2 Tastatur: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
2 Maus: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
2 Monitor: HD, 15 Pin

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° bis 40°C / -20° bis 60°C

LIEFERUMFANG

- DKVM-2K 2-Port Switch mit 2 PS/2 KVM Anschlusskabeln (Länge 1,8m)
- Installationsanleitung

PC-AUSWAHL

- manuelle Umschaltung zwischen den PCs über:
Schalter am Switch
Tastatur (Hot-Key)
- Auto-Scan Modus
- Umschaltung wird akustisch gemeldet

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)

- Betrieb: 0% bis 80%
- Lagerung: 0% bis 80%

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick

Bestellinformationen

DKVM-2K Internationale Version

