



Merkmale

- 4 Computer über PS/2-Tastatur, -Maus und einen Bildschirm steuern
- Kein externes Netzteil erforderlich
- Emulation von Tastatur und Maus für fehlerfreies Booten
- Unterstützt SVGA, VGA und MultiSync-Monitore
- Auflösung bis 2048 x 1536
- Unterstützung für Microsoft IntelliMouse und IntelliMouse Explorer
- Umschalten über Schalter oder Tastatur (Hot-Key)
- Auto-Scan Modus
- Akustische Rückmeldung beim Umschalten
- LEDs zeigen aktiven PC an
- Switch merkt sich Status der Umschalt-, NumLock- und Rollen-Tasten

Mini KVM Switch-Kit für 4 PCs

Das DKVM-4K Mini KVM Switch-Kit ist eine kostengünstige Lösung für den Home- und Office-Bereich, wenn 4 PCs über eine Tastatur, eine Maus und ein Monitor kontrolliert werden sollen. Der DKVM-4K ist mit seinen einfach zu nutzenden Funktionen die ideale Lösung für MIS, Netzwerk-Administratoren und im Geschäftsumfeld.

KOSTENGÜNSTIG FÜR PC-BENUTZER

Wenn Sie mehr als zwei PCs zur gleichen Zeit benutzen wollen, spart Ihnen der DKVM-4K Kosten und Stellplatz, da Sie alle Rechner über den KVM-Switch mit nur einer Tastatur, einer Maus und einem Monitor benutzen.

HOHE LEISTUNG UND EINFACHES MANAGEMENT

Der DKVM-4K verwaltet bis zu vier angeschlossene PCs die unabhängig voneinander gestartet werden können. Über einen Schalter am KVM-Switch schalten Sie zwischen den einzelnen Geräten um. Mit Auto-Scan, der akustischen Rückmeldung und den Tastatur Hot-Keys ist die Benutzung des KVM-Switch sehr einfach.

HOHE AUFLÖSUNGEN

Der DKVM-4K unterstützt VGA-, SVGA- und MultiSync-Monitore bei einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 und einer Bildwiederholungsrate von 72Hz. Microsoft IntelliMouse wird unterstützt.

Technische Daten

ANSCHLÜSSE

- (Buchsen für Tastatur, Maus und Monitor)
- Tastatur: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - Maus: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - Monitor: HD, 15 PIN

LEDs

- 4x Port-Status (Grün wenn Port verbunden)

ABMESSUNGEN

- 178 x 105 x 31 mm (nur der Switch)

GEWICHT

- 420g (KVM-Switch und Anschlusskabel)

STROMVERSORGUNG

- über PS/2-Port der Pcs

ENERGIEVERBRAUCH

- 5V, 70mA

ANSCHLÜSSE ZU DEN PCs

- (Buchsen zum Anschluss der Standardkabel)
- 4x Tastatur: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - 4x Maus: PS/2 (Mini DIN, 6pol)
 - 4x Monitor: HD, 15 Pin

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° bis 50°C / -10° bis 60°C

LIEFERUMFANG

- DKVM-4K 4-Port KVM-Switch
- 2 Sets KVM-Kabel (DKVM-CB, 1,8m)
- Installationsanleitung

PC-AUSWAHL

- manuelle Umschaltung zwischen den PCs über:
 - o Schalter am Switch
 - o Tastatur (Hot-Key)
- Auto-Scan Modus
- Umschaltung wird akustisch gemeldet

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)

- 5% bis 90%

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick



Betriebsinformationen

DKVM-4K

Internationale Version

DKVM-CB

Zubehör